

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор Hyundai R180W-9S

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	18 360кг
Объем ковша	0.76 м ³
Рукоять	2 600 мм
Стрела	5 100 мм
Глубина копания	5 820мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	8,4/30
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)

Двигатель Mitsubishi S6S-DT	Шестицилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с охлаждением нагнетаемого воздуха и низким уровнем выбросов		
	Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин.		116 (87) при 2100
	Расход топлива, л/моточас		12.8
	Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин		42.5 при 1400
	Вместимость топливного бака, л.		270
Главный насос	KAWASAKI K5V80DTP – два поршневых насоса переменной производительности		
Усилие копания ковша по ISO, кН	123,6	Производительность гидравлической системы, л/мин	2x172
Усилие копания рукояти по ISO, кН	80,3	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см ²	380
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 5	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	210/124

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	90 дней если нет в наличии
Гарантия	2 года или 4000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2025 года выпуска
Дополнительная опция	Гидролиния, гидрозамок, опорные лапы
Срок действия коммерческого предложения	30 дней