

Техническая спецификация на экскаватор Lonking CDM6266

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



Технические характеристики	
Ковш	1,55 м ³
Объем двигателя	6,7 л
Эксплуатационная масса	26 800 кг
Длина стрелы	5900 мм
Длина рукояти	2950 мм
Глубина копания	6823 мм
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая),	3,7 км/ч 5,7 км/ч
Преодолеваемый подъем, град. (%)	35° (70%)
Ширина гусеницы	600 мм
Двигатель	Cummins
Гидравлическая система	Kawasaki
Электроника	Parker
Редуктор поворота	Lonking
Редуктор хода	Lonking

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Cummins 6BТAA6,7-C190-III (Евро-3)
Тип	Турбонаддув с воздушным охлаждением
Макс. крутящий момент	931 Н.м/1300 об/мин
Мощность двигателя	145 кВт
Рабочий объем	6,7 л
Емкость аккумулятора	24В / 120Ач x 2
Топливный бак	480 л
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Номинальная подача	2 x 260 л/мин
Рабочее давление	34.3 Мпа
Макс. усилие копания ковша	159 кН
Гидравлический бак	190 л

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	На заказ/60 рабочих дней
Гарантия	1 год или 2000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	КНР
Срок действия коммерческого предложения	30 дней

Руководитель отдела продаж спецтехники ОсОО «Азиямоторс»	Маматисаев Темир
Тел.: +996 (704) 13 16 71	
e-mail: TAMamatisaev@asiamotors.kg	