

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор Hyundai R140W-9S

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	14 300кг
Объем ковша	0.58 м ³
Рукоять	2 100 мм
Стрела	4 600 мм
Глубина копания	4 850мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	8/30
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)

Двигатель CUMMINS B3.9-C	Четырехцилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с охлаждением нагнетаемого воздуха и низким уровнем выбросов Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. 105 (78) при 2100 Расход топлива, л/моточас 11,7 Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 45,6 при 1500 Вместимость топливного бака, л. 270
Главный насос	KAWASAKI K5V80DTP – два поршневых насоса переменной производительности

Усилие копания ковша по ISO, кН	102	Производительность гидравлической системы, л/мин	2x280
Усилие копания рукояти по ISO, кН	77.5	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см ²	360
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 4,5	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	210/124

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	В наличии
Гарантия	2 года или 3000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2024 года выпуска
Дополнительная опция	Гидролиния, гидрозамок, бульдозерный отвал
Срок действия коммерческого предложения	30 дней