

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор-погрузчик HYUNDAI H940S

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	7690 кг
Объем ковша экс/погр.	0,2/1,0 м ³
Рукоять	2000/3120 мм
Стрела	2063 мм
Глубина копания	4220/5350 мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	5,8/37,0
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)

Двигатель Perkins 1104C-44T	Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый (евро2)		
	Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин.		100(74.5) при 2200
	Расход топлива		180 г/кВт
	Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин		42,4 при 1350
	Вместимость топливного бака, л.		127
Главный насос	Casappa 0144256M		
Усилие копания ковша по ISO, кН	102	Производительность гидравлической системы, л/мин	147
Усилие копания рукояти по ISO, кН	77,5	Рабочее давление гидравлической системы (погрузочного/экскаваторного ковша), кгс/см²	250/280
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 4,5	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	93/60

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	В наличии
Гарантия	2 года или 3000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2023 года выпуска
Дополнительная опция	Гидролиния
Срок действия коммерческого предложения	30 дней