

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор Hyundai R210W-9S

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	20 500кг
Объем ковша	1,05 м ³
Рукоять	2 920 мм
Стрела	5 650 мм
Глубина копания	6 380мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	8,7/30
Преодолеваемый подъем, гр (%)	34 (67,4)

Двигатель Hyundai HM5.9	Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. 163 (121) при 2000 Расход топлива, л/моточас 12.56 Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 72.2 при 1500 Вместимость топливного бака, л. 310
--------------------------------	---

Главный насос	KAWASAKI K5V112DP - Два поршневых насоса переменной производительности
----------------------	---

Усилие копания ковша по ISO, кН	152	Производительность гидравлической системы, л/мин	2x192
Усилие копания рукояти по ISO, кН	106,9	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см ²	380
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 4,5	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	340/165

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	В наличии
Гарантия	2 года или 3000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея
Дополнительная опция	Гидролиния, гидрозамок ,опорные лапы, GPS система Hi-mate
Срок действия коммерческого предложения	30 дней