

**ASIAMOTORS**

Asiamotors LLC
6/1, Ankara Str., Bishkek, Kyrgyzstan
T +996 312 530 003
www.asiamotors.kg

Техническая спецификация на карьерный погрузчик Lonking LG863H



Технические характеристики	
Ковш	4,2 м³
Номинальная грузоподъемность	6500 кг
Эксплуатационная масса	21 700 кг
Тяговое усилие	195±5 кН
Вырывное усилие	210±5 кН
Высота выгрузки (под углом 45°)	3706 мм
Макс. высота поднятого ковша	6510 мм
Шины	L-3/E-3
Д×Ш×В	8800×3200×3540 мм

Двигатель	
Производитель	Weichai
Модель	WD10G240E21
Экологический стандарт	Евро 2
Номинальная мощность	175 кВт/2200 об/мин
Макс. крутящий момент	920 Н.м 1400-1600 об/мин
Рабочий объем	9,726 л
Аккумулятор	2-24 В 120 Ач
Напряжение	24 вольт
Генератор	70 А
Гидравлическая система	
Управление	Джойстик
Давление в системе	19 мПа
Насос	258,5 л/мин 2200 об/мин
Главный клапан	Двухсекционный
Система рулевого управления	
Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
Насос	165 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе	16 мПа
Тип цилиндра	Двустороннего действия
Заправочные емкости	
Топливный бак	330 л
Масло в коленчатом вале	19 л
Гидробак	270 л
Коробка передач и гидротрансформатор	63 л
Задние мост и передние мосты	31 л / 31 л

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	60 рабочих дней
Гарантия	1 год или 2000 м/часов
Производство	КНР
Срок действия коммерческого предложения	30 дней

Стоимость СІР Бишкек (Incoterms): **\$79 000 (без учета таможенной пошлины, сборов, НДС, и НсП)**

Руководитель отдела продаж Lonking	Маматисаев Темир
Тел.: +996 (704) 13 16 71	
e-mail: TAMamatisaev@asiamotors.kg	