

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор

Hyundai HX520L

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	52055кг
Объем ковша	(скальный) 3.0 м³
Рукоять	3 380 мм
Стрела	7 060 мм
Глубина копания	6380 мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	3,2/5
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)
Ширина гусеницы	600мм
Удельное давление на грунт, кг/см²	0,91

Двигатель CUMMINS X12	Шестицилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с охлаждением нагнетаемого воздуха и низким уровнем выбросов Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. 335 (250) при 2100 Расход топлива, л/моточас 29,1 Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 182,5 при 1400 Вместимость топливного бака, л. 650
Главный насос	Bosch Rexroth D-89275 - Парные аксиально-поршневые насосы переменной производительности

Усилие копания ковша по ISO, кН	286.4	Производительность гидравлической системы, л/мин	2x380
Усилие копания рукояти по ISO, кН	291.3	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см²	360
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 7.2	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	499/270

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	В наличии
Гарантия	2 года или 3000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2024 года выпуска
Дополнительная опция	Поставка навесного оборудования
Срок действия коммерческого предложения	30 дней