

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор Hyundai HX220S

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	21 620кг
Объем ковша	1,1 м³
Рукоять	2 920 мм
Стрела	5 680 мм
Глубина копания	6 730мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	3,5/5.7
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)
Ширина гусеницы	600мм
Удельное давление на грунт, кг/см²	0,46

Двигатель Hyundai HM5.9	Дизельный с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый система впрыска Tier 2		
	Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин.		145 (105) при 1950
	Расход топлива, л/моточас		15
	Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин		64 при 1500
	Вместимость топливного бака, л.		340

Главный насос	KAWASAKI K3V112DTP – Два поршневых насоса переменной производительности		
----------------------	--	--	--

Усилие копания ковша по ISO, кН	152	Производительность гидравлической системы, л/мин	2x222,3
Усилие копания рукояти по ISO, кН	106,9	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см²	350+30
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 4,5	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	275/160

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	90 дней если нет в наличии
Гарантия	2 года или 4000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2025 года выпуска
Дополнительная опция	Гидролиния, камера заднего вида, GPS система Hi-mate
Срок действия коммерческого предложения	30 дней