

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор Hyundai R60W-9S

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	5 550кг
Объем ковша	0.18 м³
Рукоять	1 600 мм
Стрела	3 000 мм
Глубина копания	3 500мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	11.3/27
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)
Рабочий цикл	9.8
Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч	66

Двигатель Yanmar 4TNV94L- PHYBY	Четырехцилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с охлаждением нагнетаемого воздуха и низким уровнем выбросов		
	Норма ЕС по токсичности выхлопных газов		Tier2
	Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин.		56 (41) при 2400
	Расход топлива, л/моточас		3,8
	Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин		20,6 при 1440
	Вместимость топливного бака, л.		125
Главный насос	Тандемный аксиально-поршневой насос переменной производительности		
Усилие копания ковша по ISO, кН	42,4	Производительность гидравлической системы, л/мин	2х60+38,9
Усилие копания рукояти по ISO, кН	31,9	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см²	220
Пусковой двигатель, В; кВт	12;3	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	120/70

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	В наличии
Гарантия	2 года или 3000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2024 года выпуска
Дополнительная опция	Гидролиния, гидрозамок , бульдозерный отвал
Срок действия коммерческого предложения	30 дней