

Ценовая и техническая спецификация на колесный мини-погрузчик HSL850-7A

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	3290кг
Объем ковша	0,37 м ³
Номинальная грузоподъемность, кг	850
Управление машиной	Гидростатическое или гидромеханическое
Опрокидывающая нагрузка, кг.	1718
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	3,1/5
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)
Удельное давление на грунт, кг/см ²	0,69

Двигатель КUBOTA V3307-T	Дизельный с водяным охлаждением 4-х тактный 4-х цилиндровый		
	Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин.		75,3 (55,3) при 240
	Норма ЕС по токсичности выхлопных газов		TIER 2
	Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин		27 при 1500
	Вместимость топливного бака, л.		83
Аккумуляторные батареи,(В, А.ч.)	1*12 В*100	Производительность гидравлической системы, л/мин	63,9
Увеличение потока (High-flow)(доп. опция),л. мин.	28	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см ²	175
Пусковой двигатель, В; кВт	12; 3	Гидравлический бак л.	57

Условия продажи

Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	8 месяцев
Гарантия	2 года или 4000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея
Дополнительная опция	Подметательная щетка, кабина ROPS/FOPS, усиленный гидронасос High-Flow, обогреватель салона, управление ручное
Срок действия коммерческого предложения	30 дней