

Ценовая и техническая спецификация на экскаватор Hyundai R380LC-9SH

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Эксплуатационная масса	38 500кг
Объем ковша	(скальный) 1,9 м ³
Рукоять	3 200 мм
Стрела	6 500 мм
Глубина копания	7 520мм
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч	3,1/5
Преодолеваемый подъем, гр (%)	35 (70)
Ширина гусеницы	600мм
Удельное давление на грунт, кг/см ²	0,69

Двигатель Hyundai D6AC-C	Шестицилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с охлаждением нагнетаемого воздуха и низким уровнем выбросов Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. 261 (195) при 1900 Расход топлива, л/моточас 24,7 Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин 120 при 1400 Вместимость топливного бака, л. 550
Главный насос	KAWASAKI K5V180DTP - Парные аксиально-поршневые насосы переменной производительности

Усилие копания ковша по ISO, кН	228,5	Производительность гидравлической системы, л/мин	2x280
Усилие копания рукояти по ISO, кН	156,9	Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см ²	360
Пусковой двигатель, В; кВт	24; 5,5	Гидравлическая система/ Гидравлический бак л.	410/210

Условия продажи	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	90 дней если нет в наличии
Гарантия	2 года или 4000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	Южная Корея, 2025 года выпуска
Дополнительная опция	Гидролиния, камера заднего вида, GPS система Hi-mate
Срок действия коммерческого предложения	30 дней