

**ASIAMOTORS**

Asiamotors LLC
6/1, Ankara Str., Bishkek, Kyrgyzstan
T +996 312 530 003
www.asiamotors.kg

Техническая спецификация на экскаватор Lonking CDM6306

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



Технические характеристики	
Ковш	1,6 м ³
Объем двигателя	5,9 л
Эксплуатационная масса	33 000 кг
Длина стрелы	6150 мм
Длина рукояти	3200 мм
Глубина копания	6490 мм
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая),	3,4 км/ч 5,2 км/ч
Преодолеваемый подъем, град. (%)	35° (70%)
Ширина гусеницы	600 мм
Двигатель	Cummins
Гидравлическая система	Kawasaki
Электроника	Parker
Редуктор поворота	Lonking
Редуктор хода	Lonking

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Cummins 6BTAА8.9-C325-II (Евро-2)
Тип	Турбонаддув с воздушным охлаждением
Макс. крутящий момент	1450 Н.м/1300 об/мин
Мощность двигателя	241 кВт
Рабочий объем	8,9 л
Емкость аккумулятора	24В / 165Ач x 2
Топливный бак	600 л
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Номинальная подача	2 x 288 л/мин
Рабочее давление	34.3 Мпа
Макс. усилие копания ковша	220 кН
Гидравлический бак	300 л

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	На заказ 60 рабочих дней
Гарантия	1 год или 2000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	КНР
Срок действия коммерческого предложения	30 дней

Руководитель отдела продаж спецтехники ОсОО «Азиямоторс»	Маматисаев Темир
Тел.: +996 (704) 13 16 71	
e-mail: TAMamatisaev@asiamotors.kg	