

**ASIAMOTORS**

Asiamotors LLC
6/1, Ankara Str., Bishkek, Kyrgyzstan
T +996 312 530 003
www.asiamotors.kg

Техническая спецификация на экскаватор Lonking CDM6240

Согласно нашим договоренностям, предоставляем коммерческое предложение на интересующую Вас технику.



Технические характеристики	
Ковш	1,16 м³
Объем двигателя	5,9 л
Эксплуатационная масса	22 600 кг
Длина стрелы	5700 мм
Длина рукояти	2900 мм
Глубина копания	6563 мм
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая),	3.0 км/ч 5,1 км/ч
Преодолеваемый подъем, град. (%)	35° (70%)
Ширина гусеницы	600 мм
Двигатель	Cummins
Гидравлическая система	Kawasaki
Электроника	Parker
Редуктор поворота	Lonking
Редуктор хода	Lonking

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Cummins 6BTAА5.9-C150-II (Евро-2)
Тип	Турбонаддув с воздушным охлаждением
Макс. крутящий момент	708 Н.м/1500 об/мин
Мощность двигателя	133 кВт
Рабочий объем	5,9 л
Емкость аккумулятора	24В / 120Ач x 2
Топливный бак	350 л
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Номинальная подача	2 x 224 л/мин
Рабочее давление	34.3 Мпа
Макс. усилие копания ковша	129 кН
Гидравлический бак	220 л

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ	
Условия оплаты	100%
Лизинг	Доступно
Сроки поставки	На заказ/60 рабочих дней
Гарантия	1 год или 2000 м/часов
Сервис и запчасти	Доступны
Производство	КНР
Срок действия коммерческого предложения	30 дней

Руководитель отдела продаж спецтехники ОсОО «Азиямоторс»	Маматисаев Темир
Тел.: +996 (704) 13 16 71	
e-mail: TAMamatisaev@asiamotors.kg	